

IL TEMA DEL MESE

Manutenzione,
conduzione,
esercizio impianti
pag. 26

FOCUS

Pompe di calore
per climatizzazione
"all seasons"
pag. 60

IMPIANTI

I vantaggi
dei sistemi
di telecontrollo
pag. 50

GEOTERMIA

Impianto solare
con pompa di calore
elioassistita
pag. 38

n.6 Settembre 2018

l'installatore italiano



DAIKIN Altherma 3

Il nuovo standard per le pompe di calore aria/acqua

BLUEEVOLUTION

R32

Bi-Bloc unità compatta
a parete per riscaldamento
e raffreddamento



**reddot award 2018
winner**

Unità esterna 4 - 6 - 8 kW
Funzionamento garantito
fino a -25°C



Compact con
accumulo tecnico
da 300/500 litri
Produzione
istantanea ACS
Abbinabile al solare



Integrated
con accumulo ACS
da 180/230 litri



**MASSIMA
EFFICIENZA**

A+++

secondo l'Etichetta Energetica 2019

**ALTE
PRESTAZIONI**

Temperatura di mandata
fino a 65°C
Potenza costante anche
a basse temperature

65°C

**RISPETTO
DELL'AMBIENTE**

Utilizza **R32**
il refrigerante a basso
GWP
(Global Warming Potential)
30% di carica in meno

R32

GWP 675