

commercio

I D R I O T E R M O S A N I T A R I O

MARKETING
REPUTAZIONE AZIENDALE,
UNA RISORSA PER CRESCERE

BUSINESS 360
INDICI DI CUSTOMER
SUCCESS E LOYALTY

FISCHER
**Soluzioni
per l'impiantistica
proiettate
sul futuro**





FACOT CHEMICALS ADDITIVO SCIOGLI-FANGHI

Facot Chemicals propone un additivo sciogli-fanghi concentrato con battericida conforme alla Norma 8065:2019, per impianti termici e refrigeranti. Si tratta di un prodotto anticorrosivo adatto a tutti i tipi di impianti di climatizzazione estiva e invernale, sia multi-metallici che di materiale plastico; mantiene inoltre in sospensione il calcare e i depositi di vari natura contenuti nell'impianto.

Il prodotto contiene anche un biocida in grado di impedire, o comunque ridurre notevolmente, lo sviluppo di alghe e prodotti biologici all'interno dell'impianto spesso associati ad altri depositi. Lo sviluppo incontrollato di alghe o flora batterica amplifica le cause che creano impedimenti alla regolare circolazione dell'acqua all'interno dell'impianto. Il prodotto è consigliato sugli impianti di vita media, anche datati, ma non compromessi.

F.A.R.G.

Rubinetto galleggiante con funzionamento a sfera

Il rubinetto a galleggiante Globus (art. 525) di F.A.R.G. in ottone stampato è disponibile, oltre che nelle dimensioni standard 1/2"G - 3/4"G, anche nelle dimensioni 1"G - 1"1/4 G. Caratteristica brevettata di questo modello è il funzionamento a sfera, che garantisce una silenziosità di funzionamento unica e la completa invulnerabilità alle vibrazioni.

Sul corpo e sulla sfera interna in ottone è eseguito un trattamento superficiale T.E.A. +.

La sfera cromata e le sedi in PTFE garantiscono la tenuta, inoltre un filtro inserito nella bocca del rubinetto evita che le impurità possano comprometterla. Completano il rubinetto il nuovo sistema di attacco rapido, che ne semplifica le operazioni di installazione e manutenzione, e il tubo di carico in plastica che riduce il rumore provocato dalla caduta dell'acqua nel serbatoio di raccolta.

Le sfere in plastica, applicabili a richiesta, sono anch'esse prodotte all'interno dell'azienda.



LIRA

Sifone per lavabi freestanding

Alla vasta gamma di prodotti Lira si aggiunge un nuovo sifone, che funge da dispositivo di scarico per i lavabi freestanding presenti nei bagni di oggi.

Realizzato in polipropilene, materiale caratterizzato da un'elevata duttilità, ottima resistenza termica e alle sostanze chimiche, è particolarmente apprezzato per i lavabi di forma conica oppure ellittica che rendono il bagno un ambiente di design e modernità. Grazie alla possibilità dello scarico sia a muro che a pavimento, questo tipo di sifone è stato studiato per un perfetto connubio tra semplicità e innovazione. All'interno delle tubazioni flessibili le pareti sono lisce per permettere all'acqua un flusso idrodinamico costante senza ostacoli.

Il sifone è disponibile sia con entrata e uscita flessibili, oppure con la sola uscita flessibile. A completamento del sifone freestanding di Lira si può abbinare la piletta Basket Bagno, in varie finiture e in una vasta gamma di tinte PVD.



HAIER HVAC SOLUTIONS ITALY POMPA DI CALORE COMMERCIALE R290

Haier rafforza il proprio impegno a favore del riscaldamento sostenibile con la nuova pompa di calore monoblocco commerciale R290. Poiché gli edifici commerciali in tutta Europa continuano a dare priorità all'efficienza energetica, alla sostenibilità e alla riduzione dei costi operativi, Haier amplia il proprio portafoglio di soluzioni professionali con questa nuova soluzione, in classe energetica A+++. Progettata per garantire riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria ad alte prestazioni, questa soluzione combina efficienza, flessibilità e una gestione intelligente dell'energia in un unico sistema. Sviluppata per applicazioni quali uffici, hotel, ristoranti, palestre e piccoli edifici commerciali, la nuova gamma è disponibile con potenze di 26, 30, 35 e 40 kW. Inoltre, è possibile collegare a cascata fino a 8 unità, offrendo così una soluzione scalabile per progetti di grandi dimensioni ed edifici con esigenze di potenza più elevate.